

Switch 24 Portas 10/100



Sobre o ELO ES24

O ELO ES24 é um switch não gerenciável de 24 portas 10/100 Mbps especialmente desenvolvido para pequenas e médias empresas. Seu chassi metálico montável em rack 19" permite tanto a instalação sobre uma mesa quanto em racks dedicados, tornando-o o switch ideal para qualquer escritório ou para uma rede de trabalho já existente. O ELO ES24 opera com velocidade dual de até 200 Mbps por porta e possui as funcionalidades de configuração automática "Auto MDI/MDI-X" e "Store-and-Forward", entre outras. Cada porta detecta automaticamente qual o tipo de cabo utilizado e faz os ajustes necessários para conectar tanto um PC como um outro switch. O ELO ES24 é o equipamento perfeito para baratear os custos de operação e melhorar a performance da sua rede.

Funcionalidades	Benefícios
“Auto MDI/MDI-X” em cada Porta	Tecnologia “Auto MDI-MDIX” elimina a necessidade de cabos especiais para conexão com outros switches da sua rede.
“Store-and-Forward” com Filtragem “Wire-Speed” e Taxas de Encaminhamento	Evita a perda de informações durante a transmissão de dados.
Controle de Fluxo “Full-Duplex” (padrão IEEE 802.3x) e Prevenção de Bloqueio HOL	Aumenta a capacidade de transmissão de dados da rede.
Controle de Ataques Broadcast e Filtragem CRC	Melhora a qualidade de transmissão de informações.
Chassi Metálico Montável em Rack 19"	Flexibilidade na instalação. Pode ser instalado tanto sobre uma mesa quanto em racks dedicados.
LEDs Indicadores	Facilita o reconhecimento de problemas simples na instalação e na operação do equipamento.

Especificações Técnicas – ELO ES24

Interface

- 24 portas RJ-45 10/100 Mbps

Funcionalidades

- “Plug-and-Play”
- “Store-and-Forward”
- “Auto MDI/MDI-X” em cada porta
- Controle de fluxo “Full-Duplex”
- Prevenção de bloqueio HOL
- Chassi metálico montável em rack 19”

Capacidade

- 4,8 Gbps

Buffer

- 2.560 kbytes

Tabela de Endereços MAC

- 8 K por dispositivo

Leds de Diagnóstico

- Por sistema: energia
- Por porta: Enlace/Atividade

Padrões

- IEEE 802.3 10Base-T (Ethernet)
- IEEE 802.3u 100Base-TX (Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x – Controle de fluxo
- ISO/IEC 8802-3

Cabos de Rede

- Cabo RJ-45 UTP 10Base-T, Categoria 3, 4, 5
- Cabo RJ-45 UTP 100Base-TX, Categoria 5

Dimensões

- 272 x 165 x 46 mm

Peso

- 1,500 kg

Fonte de Energia

- Interna, universal 100–240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de Energia

- 13 watts

Temperatura

- Operação: 0 a 40°C
- Armazenamento: -40 a 70°C

Umidade

- 10% a 90% (sem condensação)

Conformidade

- Anatel
- FCC
- CE

Garantia

- 1 ano

SUN/WRM

Encontre o revendedor mais próximo:

Anixter (11) 3868 6600 online@anixter.com	Handytech (71) 2107 7700 comercial@handytech.com.br	Olifone (11) 3188 4800 olifone@olifone.com.br	Pauta Distribuidora (48) 3281 7500 vendas@pauta.com.br	Westcon (11) 3704 4343 vendas@westcon.com.br
--	--	--	---	---