

ELO ES8



Uma nova geração de negócios

Switch 8 Portas 10/100



Sobre o ELO ES8

O ELO ES8 é um switch não gerenciável de fácil instalação, com velocidade dual de até 200 Mbps por porta para oferecer o melhor desempenho à sua rede. Cada porta do ELO ES8 possui a funcionalidade "Auto MDI/MDI-X" que permite a utilização de simples cabos Ethernet para conexão de todos os equipamentos da sua rede. Projetado para uma fácil integração com qualquer rede residencial ou empresarial (SOHO - "Small Office" e "Home Office"), o ELO ES8 tem vantagens adicionais, como "Store-and-Forward" e Controle de Fluxo "Full-Duplex", que asseguram a integridade da rede e o aumento na capacidade de transmissão de dados. Poderoso o suficiente para rodar no backbone da sua rede e, ao mesmo tempo, muito simples de operar – isso faz do ELO ES8 o switch ideal para a sua rede.

Funcionalidades	Benefícios
"Auto MDI/MDI-X" em cada Porta	Tecnologia "Auto MDI-MDIX" elimina a necessidade de cabos especiais para conexão com outros switches da sua rede.
"Store-and-Forward" com Filtragem Wire-Speed e Taxas de Encaminhamento	Evita a perda de informações durante a transmissão de dados.
Controle de Fluxo "Full-Duplex" (padrão IEEE 802.3x) e Prevenção de Bloqueio HOL	Aumenta a capacidade de transmissão de dados da rede.
Controle de Ataques Broadcast e Filtragem CRC	Melhora a qualidade de transmissão de informações.
LEDs Indicadores	Facilita o reconhecimento de problemas simples na instalação e na operação do equipamento.

Especificações Técnicas – ELO ES8

Interface

- 8 portas RJ-45 10/100 Mbps

Funcionalidades

- Plug-and-Play
- Store-and-Forward
- Auto MDI/MDI-X em cada porta
- Controle de fluxo "Full-Duplex"
- Prevenção de bloqueio HOL

Capacidade

- 1,6 Gbps

Buffer

- 640 kbytes

Tabela de Endereços MAC

- 2 K por dispositivo

Leds de Diagnóstico

- Por sistema: energia
- Por porta: Enlace/Atividade

Padrões

- IEEE 802.3 10Base-T (Ethernet)
- IEEE 802.3u 100Base-TX (Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x – Controle de fluxo

Cabos de Rede

- Cabo RJ-45 UTP/STP 10Base-T de Categoria 3 ou 5
- Cabo RJ-45 UTP/STP 100Base-TX, Categoria 3 ou 5

Dimensões

- 176 x 85 x 32 mm

Peso

- 200 g

Fonte de Energia

- Externa, adaptador 9 VDC, 0,8 A

Consumo de Energia

- 4,6 watts

Temperatura

- Operação: 0 a 40°C
- Armazenamento: -40 a 70°C

Umidade

- 10% a 90% (sem condensação)

Conformidade

- Anatel
- FCC
- CE

Garantia

- 1 ano

Encontre o revendedor mais próximo:

Anixter (11) 3868 6600 online@anixter.com	Handytech (71) 2107 7700 comercial@handytech.com.br	Olifone (11) 3188 4800 olifone@olifone.com.br	Pauta Distribuidora (48) 3281 7500 vendas@pauta.com.br	Westcon (11) 3704 4343 vendas@westcon.com.br
--	--	--	---	---